




WORKLIGHT PRO

staande lamp, 150W, 4000K, Touch, grijs

De nieuwe WORKLIGHT PRO staat voor hoge prestaties op de werkplek: de staande lamp is optimaal aangepast aan de bijgewerkte DIN EN 12464:2021. Met zijn niet-verblindende ($UGR < 14$) lichtrendement van 130 lm/W, een kleurtemperatuur van 4000K en verbeterde indirecte lichtopbrengst biedt hij alles wat nodig is voor ergonomisch werken. Daarnaast maken de dimbaarheid, daglichtregeling, bewegingssensor en lange levensduur (L80/B10 50.000u) de kantoor staande lamp tot wat hij is: een trouwe SLV-collega die je eigen productiviteit ondersteunt.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007467
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	mobiel
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Aanraking
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	48 V
Beschermingsklasse	I
Wattage	150 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	3
Aantal armaturen bij LS C16A	5
Niveau van inschakelstroom	72 A
Duur van inschakelstroom	410 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	20000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	75 °

Lichtbron

1807475	
1807479	

Kleur	grijs
CRI	80
UGR ≤	16
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	163.4 cm
Breedte	24 cm
Hoogte	200 cm
Nettogewicht	20.7 kg
Brutogewicht	22.149 kg
BIG WHITE pagina	444