




WORKLIGHT PRO 120

závěsné svítidlo, 120 cm, 4000 K, DALI, Touch, černá



Nový model WORKLIGHT PRO je ztělesněním vysokého výkonu na pracovišti: závěsné svítidlo ovladatelné pomocí DALI je optimálně přizpůsobeno aktualizované normě DIN EN 12464:2021. Se svou neoslňující (UGR<19) světelnou účinností 127 lm/W, barevnou teplotou 4000 K a vylepšeným nepřímým světelným výkonem nabízí vše, co potřebujete pro ergonomickou práci. K tomu ještě přistupuje stmívatelnost a dlouhá životnost 50 000 hodin, díky nimž je kancelářské závěsné svítidlo tím, čím je: věrným členem SLV, který podpoří vaši vlastní produktivitu.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku | 1007468 |
| Počet různých výstupů světla | 2 |
| Kód IP | IP 20 |
| Třída rázové pevnosti | IK 03 |
| Rázová pevnost | 0.35 Joule |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Stmívatelné | Áno |
| Technologie stmívání | DALI, Dotyk |
| Primární jmenovité napětí | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 1200 mA |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 50 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 45 °C |
| Počet svítidel na LS B16A | 45 |
| Počet svítidel na LS C16A | 45 |
| Úroveň rozběhového proudu | 4.75 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 162 μs |
| Stroboskopický efekt (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 6100 lm |
| Teplota barvy světla | 4000 Kelvin |

Světelného Zdroje

| | |
|---------|---|
| 1807476 |  |
| 1807474 |  |

| | |
|------------------|----------|
| Úhel záření | 80 ° |
| Barva | černá |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 19 |
| Data LXXBXX | L80B10 |
| Životnost | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Délka | 120 cm |
| Výška | 24 cm |
| Hloubka | 3.28 cm |
| Délka závěsu | 250 cm |
| Hmotnost netto | 5.1 kg |
| Celková hmotnost | 5.457 kg |
| BIG WHITE strana | 287 |