




## WORKLIGHT PRO 120 DALI

sospensione, 120 cm, 4000K, DALI, touch, nero



La nuova WORKLIGHT PRO è sinonimo di alte prestazioni sul posto di lavoro: la sospensione dimmerabile tramite DALI è perfettamente conforme alla nuova norma DIN EN 12464:2021. Inoltre, con la sua efficienza luminosa di 127 lm/W antiabbagliamento (UGR<19), una temperatura del colore di 4000K e una potenza luminosa indiretta migliorata offre tutto il necessario per garantire l'ergonomia sul lavoro. A tutto questo si aggiungono dimmerabilità e lunga durata (50.000h), che rendono la sospensione da ufficio ciò che è: un vero e proprio collega SLV che favorisce la produttività personale.



### DATI TECNICI

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Articolo                        | 1007468           |
| Numero di diverse finestre      | 2                 |
| Codice IP                       | IP 20             |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 03             |
| Resistenza all'urto             | 0.35 Joule        |
| Montaggio                       | Superficie        |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto          |
| Dimmerabile                     | Sì                |
| Tecnologia del dimmering        | DALI, Toccare     |
| Tensione nominale primaria      | 200-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria  | 1200 mA           |
| Classe isolamento               | I                 |
| Wattaggio                       | 50 W              |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C            |
| Temperatura ambiente massima    | 45 °C             |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 45                |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 45                |
| Livello di corrente di spunto   | 4.75 A            |
| Durata della corrente di spunto | 162 µs            |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.4               |
| Lumen                           | 6100 lm           |
| Temperatura colore              | 4000 Kelvin       |

## Sorgente Luminosa

|         |   |
|---------|---|
| 1807476 |  |
| 1807474 |  |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Angolo di emissione   | 80 °     |
| Colore                | nero     |
| CRI                   | 80       |
| UGR ≤                 | 19       |
| Dati LXXBXX           | L80B10   |
| Durata                | 50000 h  |
| Risk Group            | 0        |
| Lunghezza             | 120 cm   |
| Altezza               | 24 cm    |
| Profondità            | 3.28 cm  |
| Lunghezza sospensione | 250 cm   |
| Peso netto            | 5.1 kg   |
| Peso lordo            | 5.457 kg |
| BIG WHITE pagina      | 287      |