




WORKLIGHT PRO 120

Suspension, 120 cm, 4000 K, DALI, Touch, blanc

La nouvelle WORKLIGHT PRO est notre solution haute performance pour les espaces de travail : cette suspension à pilotage DALI est conçue pour répondre de façon optimale aux exigences de la dernière actualisation de la norme EN 12464:2021. Avec son rendement lumineux anti-éblouissant (UGR < 19) de 127 lm/W, sa température de couleur de 4000 K et sa puissance lumineuse indirecte améliorée, elle offre également toutes les qualités nécessaires à une bonne ergonomie de travail. À cela s'ajoutent sa dimmabilité et sa longue durée de vie de 50 000 heures. Autant d'atouts qui font l'ADN spécifique de cette suspension de bureau : un collègue SLV fidèle qui booste votre productivité naturelle.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007469
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	45
Nombre de luminaires sur LS C16A	45
Hauteur du courant d'appel	4.75 A
Durée du courant d'appel	162 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	6100 lm
Température de couleur	4000 Kelvin

Source Lumineuse

1807476	
1807474	

Angle de rayonnement	80 °
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Longueur	120 cm
Hauteur	24 cm
Profondeur	3.28 cm
Longueur du câble de suspension	250 cm
Poids net	5.1 kg
Poids brut	5.457 kg
Page du BIG WHITE	287