




Pisarniška svetilka WORKLIGHT PRO 120

viseča svetilka, 120 cm, 4000 K, DALI, Touch, bela

Nova pisarniška svetilka WORKLIGHT PRO se ponaša z visoko ravno zmogljivosti na delovnem mestu: viseča svetilka, ki jo je mogoče upravljati preko DALI, je optimalna izbira, ki je skladna s standardom DIN EN 12464:2021. S svojo svetlobno učinkovitostjo brez bleščanja (UGR<19) 127 lm/W, barvno temperaturo 4000 K in izboljšano indirektno svetlobno močjo ponuja vse, kar potrebujete za ergonomsko zasnovano delo. Temu pa dodajte še možnost zatemnitve in dolgo življenjsko dobo (50.000 h), zaradi česar je pisarniška viseča svetilka to, kar je: zvesti sodelavec v družini SLV, ki podpira vašo produktivnost.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007469
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Primarna nazivna napetost	200-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	1200 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	50 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	45
Število svetilk na LS C16A	45
Raven zagonskega toka	4.75 A
Trajanje zagonskega toka	162 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	6100 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin

Svetlobnega Vira

1807476	
1807474	

Kot sevanja	80 °
Barva	bela
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	120 cm
Višina	24 cm
Globina	3.28 cm
Dolžina nihala	250 cm
Neto teža	5.1 kg
Bruto teža	5.457 kg
BIG WHITE Stran	287