




WORKLIGHT PRO 120

pendellampa, 120 cm, 4 000 K, DALI, touchfunktion, vit

Denna nya lampa WORKLIGHT PRO står för hög prestanda på arbetsplatsen: Den DALI-styrbara pendellampen är optimalt anpassad efter den aktualiserade DIN EN 12464:2021. Dessutom erbjuder lampen med dess bländfria (UGR<19) ljusflöde på 127 lm/W, en färgtemperatur på 4 000 K och den uppgraderade indirekta ljuseffekten allt som behövs för en ergonomisk arbetsplats. Lampen är dimbar och har en lång livslängd på 50 000 h, vilket gör denna kontorspendellampa till vad den är: En trogen SLV-kollega som främjar den egna produktiviteten.



Art. Nej.	1007469
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 03
Motståndskraft mot stötar	0.35 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Primär nominell spänning	200-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	1200 mA
Skyddsklass	I
Watt	50 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	45
Antal armaturer på LS C16A	45
Nivå för inkopplingsström	4.75 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	162 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.4
Lumen	6100 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	80 °

1807476	
1807474	

Färg	matt vit
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
Längd	120 cm
höjd	24 cm
Djup	3.28 cm
Pendelns längd	250 cm
Netto vikt	5.172 kg
Bruttovikt	7.399 kg
BIG WHITE Seite	287