




WORKLIGHT PRO 120

suspension, 120 cm, 4000 K, DALI, Touch, gris

Le nouveau WORKLIGHT PRO est synonyme de hautes performances sur le lieu de travail: la suspension commandée via DALI est parfaitement adaptée à la norme DIN EN 12464:2021 dernièrement mise à jour. Avec son rendement lumineux non éblouissant (UGR<19) de 127 lm/W, sa température de couleur de 4000 K et sa puissance lumineuse indirecte améliorée, elle offre tout le nécessaire pour un travail ergonomique. A cela s'ajoutent la capacité de réglage de l'intensité et la longue durée de vie de 50 000 h qui font de cette suspension de bureau ce qu'elle est: un compagnon SLV fidèle pour une excellente productivité.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007470
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI,Touch
Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1200 mA
Indice de protection	I
Wattage	50 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	45
Nombre de luminaires sur LS C16A	45
Hauteur du courant d'appel	4.75 A
Durée du courant d'appel	162 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	6100 lm
Température de couleur	4000 Kelvin

Source Lumineuse

1807476	
1807474	

Angle faisceau	80 °
Coloris	gris
CRI	80
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Longueur	120 cm
Hauteur	24 cm
Profondeur	3.28 cm
Long. du câble de suspension	250 cm
Poids net	5.1 kg
Poids brut	5.457 kg
BIG WHITE, page	287