



## DATI TECNICI

Articolo	1007470
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Tensione nominale primaria	200-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1200 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	50 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	45
Numero di apparecchi a LS C16A	45
Livello di corrente di spunto	4.75 A
Durata della corrente di spunto	162 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	6100 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin

## Sorgente Luminosa

	
	

Angolo di emissione	80 °
Colore	grigio
CRI	80
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	0
Lunghezza	120 cm
Altezza	24 cm
Profondità	3.28 cm
Lunghezza sospensione	250 cm
Peso netto	5.1 kg
Peso lordo	5.457 kg