




WORKLIGHT PRO 120

oprawa wisząca, 120 cm, 4000 K, DALI, Touch, szara

Nowa WORKLIGHT PRO zapewnia wysoką wydajność w miejscu pracy: oprawa wisząca sterowania za pomocą DALI jest optymalnie dostosowana do zaktualizowanej normy DIN EN 12464:2021. Dzięki niepowodującej ośnienia ($UGR < 19$) skuteczności świetlnej wynoszącej 127 lm/W, temperaturze barwowej 4000 K i ulepszonemu strumieniowi światła pośredniego oferuje wszystko, czego potrzeba do ergonomicznej pracy. Do tego dochodzi możliwość ściemniania i długa żywotność wynosząca 50 000 godzin, dzięki którym ta biurowa oprawa wisząca zawsze wspiera Twoją wydajność.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007470
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 03
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Pierwotne napięcie znamionowe	200-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	1200 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	50 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	45
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	45
Poziom prądu rozruchowego	4.75 A
Czas trwania prądu rozruchowego	162 µs
Effekt stroboskopowy (SVM)	0.4
Strumień świetlny	6100 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin

Źródła światła

1807476	
1807474	

Kąt połowiczny rozpraszania	80 °
Kolor	szary
CRI	80
UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Długość	120 cm
Wysokość	24 cm
Głębokość	3.28 cm
Długość zwisu	250 cm
Waga netto	5.1 kg
Waga brutto	5.457 kg
Strona BIG WHITE	287