




WORKLIGHT PRO 120

luminária suspensa, 120 cm, 4000K, DALI, Touch, cinzento

A nova WORKLIGHT PRO é sinónimo de elevado desempenho no local de trabalho: a DALI luminária suspensa controlável é perfeitamente compatível com a DIN EN 12464:2021 atualizada. Nesse sentido, através da sua eficiência luminosa sem brilho (UGR<19) de 127 lm/W, de uma temperatura de cor de 4000K e de uma saída de luz indireta melhorada, proporciona tudo o que é preciso para um trabalho ergonómico. Acrescente-se ainda a possibilidade de regulação e a longa durabilidade de 50.000 horas que fazem da luminária suspensa de escritório o que ela é: um parceiro SLV leal que melhora a própria produtividade.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007470
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Tensão nominal primária	200-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1200 mA
Classe de proteção	I
Potência	50 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	45
Número de luminárias no LS C16A	45
Nível de corrente de irrupção	4.75 A
Duração da corrente de irrupção	162 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.4
Lúmen	6100 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin

Fonte de luz

Ângulo de feixe	80 °
Cor	cinzentocinzeno
CRI	80
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Comprimento	120 cm
Altura	24 cm
Profundidade	3.28 cm
Comprimento do pêndulo	250 cm
Peso líquido	5.1 kg
Peso bruto	5.457 kg