




## Pisarniška svetilka WORKLIGHT PRO 120

viseča svetilka, 120 cm, 4000 K, DALI, Touch, siva

Nova pisarniška svetilka WORKLIGHT PRO se ponaša z visoko ravno zmogljivosti na delovnem mestu: viseča svetilka, ki jo je mogoče upravljati preko DALI, je optimalna izbira, ki je skladna s standardom DIN EN 12464:2021. S svojo svetlobno učinkovitostjo brez bleščanja (UGR<19) 127 lm/W, barvno temperaturo 4000 K in izboljšano indirektno svetlobno močjo ponuja vse, kar potrebujete za ergonomsko zasnovano delo. Temu pa dodajte še možnost zatemnitve in dolgo življenjsko dobo (50.000 h), zaradi česar je pisarniška viseča svetilka to, kar je: zvesti sodelavec v družini SLV, ki podpira vašo produktivnost.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Št. art.                            | 1007470           |
| Število različnih svetlobnih rež    | 2                 |
| IP koda                             | IP 20             |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 03             |
| Odpornost proti udaru               | 0.35 Joule        |
| Montaža                             | Nadgradnja        |
| Podrobnosti montaže                 | Strop             |
| Možnost zatemnitve                  | Da                |
| Tehnologija zatemnitve              | DALI, Dotik       |
| Primarna nazivna napetost           | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost           | 1200 mA           |
| Zaščitni razred                     | I                 |
| El. moč                             | 50 W              |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C            |
| maksimalna temperatura okolja       | 45 °C             |
| Število svetilk pri LS B16A         | 45                |
| Število svetilk na LS C16A          | 45                |
| Raven zagonskega toka               | 4.75 A            |
| Trajanje zagonskega toka            | 162 µs            |
| Stroboskopski učinek (SVM)          | 0.4               |
| Lumini                              | 6100 lm           |
| Barvna temperatura                  | 4000 Kelvin       |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807476 |  |
| 1807474 |  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Kot sevanja      | 80 °     |
| Barva            | siva     |
| CRI              | 80       |
| UGR ≤            | 19       |
| LXXBXX podatki   | L80B10   |
| Življenjska doba | 50000 h  |
| Risk Group       | 0        |
| Dolžina          | 120 cm   |
| Višina           | 24 cm    |
| Globina          | 3.28 cm  |
| Dolžina nihala   | 250 cm   |
| Neto teža        | 5.1 kg   |
| Bruto teža       | 5.457 kg |
| BIG WHITE Stran  | 287      |