




WORKLIGHT PRO 150 DALI

sospensione, 150 cm, 4000K, DALI, touch, bianco

La nuova WORKLIGHT PRO è sinonimo di alte prestazioni sul posto di lavoro: la sospensione dimmerabile tramite DALI è perfettamente conforme alla nuova norma DIN EN 12464:2021. Inoltre, con la sua efficienza luminosa di 127 lm/W antiabbagliamento (UGR<19), una temperatura del colore di 4000K e una potenza luminosa indiretta migliorata offre tutto il necessario per garantire l'ergonomia sul lavoro. A tutto questo si aggiungono dimmerabilità e lunga durata (50.000h), che rendono la sospensione da ufficio ciò che è: un vero e proprio collega SLV che favorisce la produttività personale.



DATI TECNICI

Articolo	1007472
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Tensione nominale primaria	200-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1400 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	59 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	37
Numero di apparecchi a LS C16A	37
Livello di corrente di spunto	5.1 A
Durata della corrente di spunto	148 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	7200 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin

Sorgente Luminosa

		Angolo di emissione	80 °
		Colore	bianco
		CRI	80
		UGR ≤	19
		Dati LXXBXX	L80B10
		Durata	50000 h
		Risk Group	0
		Lunghezza	150 cm
		Altezza	24 cm
		Profondità	3.28 cm
		Lunghezza sospensione	250 cm
		Peso netto	6 kg
		Peso lordo	6.42 kg