




WORKLIGHT PRO 150

pendelarmatuur, 150cm, 4000K, DALI, Touch, wit

De nieuwe WORKLIGHT PRO staat voor hoge prestaties op de werkplek: de pendelarmatuur, die via DALI kan worden aangestuurd, is optimaal afgestemd op de geactualiseerde DIN EN 12464:2021. Met zijn niet-verblindende (UGR<19) lichtrendement van 127 lm/W, een kleurtemperatuur van 4000K en verbeterde indirecte lichtopbrengst biedt hij alles wat nodig is voor ergonomisch werken. Daarnaast maken de dimbaarheid en de lange levensduur van 50.000 uur de kantoorpendelarmatuur tot wat hij is: een trouwe SLV-collega die de eigen productiviteit ondersteunt.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007472
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1400 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	59 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	37
Aantal armaturen bij LS C16A	37
Niveau van inschakelstroom	5.1 A
Duur van inschakelstroom	148 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	7200 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin

Lichtbron

1807477	
1807478	

Stralingshoek	80 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	150 cm
Hoogte	24 cm
Diepte	3.28 cm
Pendellengte	250 cm
Nettogewicht	6 kg
Brutogewicht	6.42 kg
BIG WHITE pagina	287