




WORKLIGHT PRO 150

oprawa wisząca, 150 cm, 4000 K, DALI, Touch, biała

Nowa WORKLIGHT PRO zapewnia wysoką wydajność w miejscu pracy: oprawa wisząca sterowana za pomocą DALI jest optymalnie dostosowana do zaktualizowanej normy DIN EN 12464:2021. Dzięki niepowodującej ośnienia (UGR <19) skuteczności świetlnej wynoszącej 127 lm/W, temperaturze barwowej 4000 K i ulepszonemu strumieniowi światła pośredniego oferuje wszystko, czego potrzeba do ergonomicznej pracy. Do tego dochodzi możliwość ściemniania i długa żywotność wynosząca 50 000 godzin, dzięki którym ta biurowa oprawa wisząca zawsze wspiera Twoją wydajność.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007472
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 03
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	1400 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	59 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	37
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	37
Poziom prądu rozruchowego	5.1 A
Czas trwania prądu rozruchowego	148 µs
Strumień świetlny	7200 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	80 °
Kolor	biały/biały
CRI	80

Źródła światła

1807477	
1807478	

UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Długość	150 cm
Wysokość	24 cm
Głębokość	3.28 cm
Długość zwisu	250 cm
Waga netto	6.434 kg
Waga brutto	9.219 kg
Strona BIG WHITE	289