




NEW TRIA® 75

takmonteringsring, fordypet. D: 8,2 H: 4,3 cm, IP 20, sort

Oppdag den nye generasjonen av vår NEW TRIA®-serie og konfigurér en personlig lysopplevelse. Monteringsrammen er et modulært element. Den finnes i versjoner som svingbar, sving- og roterbar eller rundt den hele IP 65-beskyttet. I fargene sort, hvit, roségull eller børstet aluminium passer den harmonisk inn i alle romstemninger. Lett installering får du ved hjelp av medfølgende klips og bladfjærer. Monteringsringen er spesielt beregnet for en hull diameter av 68 mm.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007488
EL nummer	3250093
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Farge	svart
Høyde	4.3 cm
Diameter	8.2 cm
Nettvekt	0.07 kg
Bruttovekt	0.075 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdiameter	7.5 cm
BIG WHITE side	126

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007381	NEW TRIA® , LED-modul, 2700 K, 38°, FASE, sort
1007431	NEW TRIA® UNIVER-SAL , LED-modul, 2500/3000/4000K, 38°, PHASE, sort
1007422	NEW TRIA® , LED-modul, rund, 1800-3000K, 60°, FASE, sort
1007384	NEW TRIA® , LED-modul, 3000 K, 60°, FASE, sort
1007432	NEW TRIA® UNIVER-SAL , LED-modul, 2500/3000/4000K, 60°, PHASE, sort
1007383	NEW TRIA® , LED-modul, 3000 K, 38°, FASE, sort
1007283	GU10-fatning for LED-lys (maks 10 W) med boks for hurtiginstallering samt strekkavlastning
1007382	NEW TRIA® , LED-modul, 2700 K, 60°, FASE, sort
1007421	NEW TRIA® , LED-modul, rund, 1800-3000K, 38°, FASE, sort