




WATERPROOF V 1200

18/32W 830/840 IP66

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. Příkladem je WATERPROOF V svítidlo, které je díky krytí IP66 chráněno před silným proudem vody a je k dostání i ve verzi DALI. Barva světla (3000K/4000K) i intenzita světla se snadno dají nastavit prostřednictvím DIP přepínače. Díky předinstalovanému prodrátovanému dílu se dvě světla dají rychle a snadno spojit. Dokonce i instalace je velmi snadná díky vyjímatelným nosičům náradí. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007490
Kód IP	IP 66
Třída rázové pevnosti	IK 08
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Počet propojení	50
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350/300/250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	32 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	52
Počet svítidel na LS C16A	83
Úroveň rozběhového proudu	17 A
Doba trvání rozběhového proudu	140 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	3860/4130 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Barva	šedá
CRI	80
Data LXXBXX	L80B10

Světelného Zdroje

1807484	
---------	---

Životnost	50000 h
Risk Group	0
Délka	123.6 cm
Šířka	8 cm
Výška	7.6 cm
Hmotnost netto	1.55 kg
Celková hmotnost	1.659 kg