




WATERPROOF V 1200

18/32W 830/840 IP66

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og uten-dørs. Fra vanntette armaturer i våtrom til High Bay i haller – de høyverdige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår armaturet WATERPROOF V, som takket være beskyttelsesgrad IP66 tåler kraftig vannsprut og også kan leveres som DALI-versjon. Lysfargen (3000K/4000K) og lysytelsen kan lett endres med en DIP-bryter. Ved hjelp av hurtigklemmer kan to armaturer forbindes med hverandre raskt og enkelt. Også installeringen går veldig lett ved hjelp av den avtakbare festebasen. Bestem deg i dag for SLVtec.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007490
EL nummer	3314390
IP-kode	IP 66
Slagfasthetsklasse	IK 08
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	50
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350/300/250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	32 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	52
Antall lys på LS C16A	83
Høy innkoblingsstrøm	17 A
Varighet innkoblingsstrøm	140 µs
Strobeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	3860/4130 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	grå
CRI	80

Lyskilde

1807484	
---------	---

LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Lengde	123.6 cm
Bredde	8 cm
Høyde	7.6 cm
Nettvekt	1.55 kg
Bruttovekt	1.659 kg