




WATERPROOF V 1200

18/32 W 830/840 IP66

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlago, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki pričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spada tudi svetilka WATERPROOF V, ki je zaradi vrste zaščite IP66 zaščitena pred močnimi curki vode in je na voljo tudi kot različica DALI. Barvo svetlobe (3000 K/4000 K) in intenzivnost svetlobe je mogoče preprosto spremeniti s stikalom dip. Vnaprej nameščen komplet za ožičenje hitro in enostavno poveže dve luči. Zahvaljujoč odstranljivemu nosilcu za opremo je namestitev prav tako izjemno enostavna. Izberite SLVtec še danes.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007490
IP koda	IP 66
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Število ožičenj	50
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350/300/250 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	32 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	52
Število svetilk na LS C16A	83
Raven zagonskega toka	17 A
Trajanje zagonskega toka	140 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	3860/4130 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	siva
CRI	80
LXXBXX podatki	L80B10

Svetlobnega Vira

1807484	
---------	---

Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	123.6 cm
Širina	8 cm
Višina	7.6 cm
Neto teža	1.55 kg
Bruto teža	1.659 kg