




## WATERPROOF V 1500

26/45W 830/840 IP66

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. Příkladem je WATERPROOF V svítidlo, které je díky krytí IP66 chráněno před silným proudem vody a je k dostání i ve verzi DALI. Barva světla (3000K/4000K) i intenzita světla se snadno dají nastavit prostřednictvím DIP přepínače. Díky předinstalovanému prodrátovanému dílu se dvě světla dají rychle a snadno spojit. Dokonce i instalace je velmi snadná díky vyjímatelným nosičům náradí. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007491
Kód IP	IP 66
Třída rázové pevnosti	IK 08
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Počet propojení	30
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350/300/250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	45 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	36
Počet svítidel na LS C16A	57
Úroveň rozběhového proudu	25 A
Doba trvání rozběhového proudu	135 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.04
Lumen	5670/5970 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Barva	šedá
CRI	80
Data LXXBXX	L80B10

## Světelného Zdroje

1807487	
---------	---

<b>Životnost</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	0
<b>Délka</b>	153.6 cm
<b>Šířka</b>	8 cm
<b>Výška</b>	7.6 cm
<b>Hmotnost netto</b>	1.9 kg
<b>Celková hmotnost</b>	2.033 kg