




WATERPROOF V 1500

26/45W 830/840 IP66

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og uten-dørs. Fra vanntette armaturer i våtrom til High Bay i haller – de høyverdige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår armaturet WATERPROOF V, som takket være beskyttelsesgrad IP66 tåler kraftig vannsprut og også kan leveres som DALI-versjon. Lysfargen (3000K/4000K) og lysytelsen kan lett endres med en DIP-bryter. Ved hjelp av hurtigklemmer kan to armaturer forbindes med hverandre raskt og enkelt. Også installeringen går veldig lett ved hjelp av den avtakbare festebasen. Bestem deg i dag for SLVtec.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007491
EL nummer	3314391
IP-kode	IP 66
Slagfasthetsklasse	IK 08
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	30
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350/300/250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	45 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	36
Antall lys på LS C16A	57
Høy innkoblingsstrøm	25 A
Varighet innkoblingsstrøm	135 µs
Strobeffekt (SVM)	0.04
Lysytelse	5670/5970 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	grå
CRI	80

Lyskilde

1807487	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Lengde	153.6 cm
Bredde	8 cm
Høyde	7.6 cm
Nettvekt	1.9 kg
Bruttovekt	2.033 kg