



## WATERPROOF V 1500

26/45W 830/840 IP66

Descubra o nosso novo portfólio técnico de produtos: SLVtec. Com tecnologia LED de última geração, oferecemos soluções de iluminação funcionais e energeticamente eficientes para utilização no interior e no exterior. Desde luminárias à prova de humidade a projetores de grandes áreas - os nossos produtos de alta qualidade convencem pela funcionalidade e por uma relação preço-qualidade justa. Entre eles, a luminária WATERPROOF V, que está protegida contra fortes borrifos de água graças à proteção IP66 e também está disponível na versão DALI. É possível mudar facilmente a temperatura de cor da luz (3000-K/4000K), bem como a intensidade da luz, (3860 lm/4130 lm) através de um micro-interruptor. O conjunto de cabos ligados pré-instalado permite a ligação rápida e fácil de duas luminárias. A instalação é também extremamente fácil graças ao suporte de equipamento amovível. Escolha ainda hoje SLVtec.

## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007491
IP Code	IP 66
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Número de cabos	30
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350/300/250 mA
Classe de proteção	I
Potência	45 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	36
Número de luminárias no LS C16A	57
Nível de corrente de irrupção	25 A
Duração da corrente de irrupção	135 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.04
Lúmen	5670/5970 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	cinzentocinzeno
CRI	80
Dados LXXBXX	L80B10

## Fonte de luz



Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Comprimento	153.6 cm
Largura	8 cm
Altura	7.6 cm
Peso líquido	1.9 kg
Peso bruto	2.033 kg