




WATERPROOF V DALI 1200

36W 840 IP66

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. Příkladem je WATERPROOF V svítidlo, které je díky krytí IP66 chráněno před silným proudem vody a je k dostání i ve verzi DALI. Barva světla (3000K/4000K) i intenzita světla se snadno dají nastavit prostřednictvím DIP přepínače. Díky předinstalovanému prodrátovanému dílu se dvě světla dají rychle a snadno spojit. Dokonce i instalace je velmi snadná díky vyjímatelným nosičům náradí. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007493
Kód IP	IP 66
Třída rázové pevnosti	IK 08
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	15
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	36 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.4 W
Počet svítidel na LS B16A	17
Počet svítidel na LS C16A	28
Úroveň rozběhového proudu	31 A
Doba trvání rozběhového proudu	262 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	4470 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin

Světelného Zdroje

1807485	
---------	---

Barva	šedá
CRI	80
Data LXXBXX	L80B10
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Délka	123.6 cm
Šířka	8 cm
Výška	7.6 cm
Hmotnost netto	1.6 kg
Celková hmotnost	1.712 kg