




WATERPROOF V DALI 1200

36W 840 IP66

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die WATERPROOF V Leuchte, die dank Schutzart IP66 vor starkem Strahlwasser geschützt und auch als DALI-Version erhältlich ist. Die Lichtfarbe (3000K/4000K) sowie Lichtintensität lassen sich ganz einfach via Dipschalter ändern. Durch den vorinstallierten Durchverdrahtungssatz sind zwei Leuchten schnell und einfach miteinander verbunden. Auch die Installation gestaltet sich durch den herausnehmbaren Geräteträger äußerst leicht. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007493
IP Code	IP 66
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	36 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Netzwerk Bemessungs-Bereitstellungsleistung	0.4 W
Anzahl Leuchten an LS B16A	17
Anzahl Leuchten an LS C16A	28
Höhe Einschaltstrom	31 A
Dauer Einschaltstrom	262 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	4470 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin

Lichtquelle

1807485	
---------	---

Farbe	grau
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	0
Länge	123.6 cm
Breite	8 cm
Höhe	7.6 cm
Nettogewicht	1.6 kg
Bruttogewicht	1.712 kg