




WATERPROOF V DALI 1200

36 W 840 IP66

Découvrez notre nouveau portefeuille de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage économes en énergie et fonctionnelles pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires étanches à l'humidité aux projecteurs de halls, nos produits de qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur rapport qualité-prix juste. Le luminaire WATERPROOF V, protégé par la classe de protection IP66 contre les jets d'eau puissants et également disponible en version DALI, en fait partie. La couleur de la lumière (3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse peuvent facilement être modifiées à l'aide d'un commutateur DIP. Le kit de câblage traversant préinstallé permet la connexion rapide et facile de deux luminaires. L'installation est également extrêmement facile grâce au plateau d'équipement amovible. Optez dès aujourd'hui pour SLVtec.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007493
Code IP	IP 66
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	36 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	40 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.4 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	17
Nombre de luminaires sur LS C16A	28
Hauteur du courant d'appel	31 A
Durée du courant d'appel	262 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	4470 lm
Température de couleur	4000 Kelvin

Source Lumineuse

1807485	
---------	---

Coloris	gris
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Longueur	123.6 cm
Largeur	8 cm
Hauteur	7.6 cm
Poids net	1.6 kg
Poids brut	1.712 kg