




## WATERPROOF V DALI 1200

36W 840 IP66

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og uten-dørs. Fra vannrette armaturer i våtrom til High Bay i haller – de høyverdige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår armaturet WATERPROOF V, som takket være beskyttelsesgrad IP66 tåler kraftig vannsprut og også kan leveres som DALI-versjon. Lysfargen (3000K/4000K) og lysytelsen kan lett endres med en DIP-bryter. Ved hjelp av hurtigklemmer kan to armaturer forbindes med hverandre raskt og enkelt. Også installeringen går veldig lett ved hjelp av den avtakbare festebasen. Bestem deg i dag for SLVtec.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007493
EL nummer	3314392
IP-kode	IP 66
Slagfasthetsklasse	IK 08
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Ta på
Antall ledningsgjennomføringer	15
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Nettverksklassifisert standby-effekt	0.4 W
Antall lys på LS B16A	17
Antall lys på LS C16A	28
Høy innkoblingsstrøm	31 A
Varighet innkoblingsstrøm	262 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	4470 lm

## Lyskilde

1807485	
---------	---

<b>Lysfargetemperatur</b>	4000 Kelvin
<b>Farge</b>	grå
<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX-data</b>	L80B10
<b>Levetid</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	0
<b>Lengde</b>	123.6 cm
<b>Bredde</b>	8 cm
<b>Høyde</b>	7.6 cm
<b>Nettvekt</b>	1.6 kg
<b>Bruttovekt</b>	1.712 kg