




WATERPROOF V DALI 1200

36W 840 IP66

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec.- Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Deze omvatten de WATERPROOF V-verlichting, die beschermd is tegen sterke waterstralen dankzij IP66 bescherming en ook verkrijgbaar is als DALI-versie. De lichtkleur (3000K/4000K) en lichtintensiteit kunnen eenvoudig worden gewijzigd via dipswitches. Met de voorgeïnstalleerde bedradingsset kunnen twee armaturen snel en eenvoudig worden aangesloten. De installatie is ook heel eenvoudig dankzij de verwijderbare tandwielbak. Kies vandaag nog voor SLVtec.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007493
IP-code	IP 66
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI,Aanraking
Aantal doorvoerbedrading	15
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	36 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.4 W
Aantal armaturen bij LS B16A	17
Aantal armaturen bij LS C16A	28
Niveau van inschakelstroom	31 A
Duur van inschakelstroom	262 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	4470 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin

Lichtbron

1807485	
---------	---

Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	123.6 cm
Breedte	8 cm
Hoogte	7.6 cm
Nettogewicht	1.6 kg
Brutogewicht	1.712 kg