




WATERPROOF V DALI 1200

36W 840 IP 66

Upptäck vår nya tekniska produktportfölj: SLVtec. Med hjälp av toppmodern LED-teknik erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusutrymmen. Från våtrumslampor till inomhusstrålkastare - våra högkvalitativa produkter övertygar med sin utmärkta funktionalitet och ett bra pris- och prestandaförhållande. Detta inkluderar också WATERPROOF V-lampan, som genom dess skyddsklass IP66 är skyddad mot kraftiga vattenstrålar och som även finns i DALI-version. Ljuskvaliteten (3000K/4000K) och ljusintensiteten kan enkelt regleras via Dip-omkopplare. Genom det förinstallerade genomgående kabelkitet kan två lampor snabbt och enkelt kopplas ihop. Den uttagbara enhetsbäraren ger en mycket enkel installation. Beställ din SLVtec-enhet idag.



Art. Nej.	1007493
IP-kod	IP66
Klass för slagtålighet	IK 08
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Teknik för dimning	DALI,Beröring
Antal genomgående ledningar	15
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	36 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nätverk Nominell standby-effekt	0.4 W
Antal armaturer på LS B16A	17
Antal armaturer på LS C16A	28
Nivå för inkopplingsström	31 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	262 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	4470 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Färg	matt grå

1807485



CRI	80
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
Längd	123.6 cm
Bredd	8 cm
höjd	7.6 cm
Netto vikt	1.609 kg
Bruttovikt	1.799 kg