




WATERPROOF V DALI 1500

50W 840 IP66

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og uten-dørs. Fra vannrette armaturer i våtrom til High Bay i haller – de høyverdige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår armaturet WATERPROOF V, som takket være beskyttelsesgrad IP66 tåler kraftig vannsprut og også kan leveres som DALI-versjon. Lysfargen (3000K/4000K) og lysytelsen kan lett endres med en DIP-bryter. Ved hjelp av hurtigklemmer kan to armaturer forbindes med hverandre raskt og enkelt. Også installeringen går veldig lett ved hjelp av den avtakbare festebasen. Bestem deg i dag for SLVtec.



TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1007495 |
| EL nummer | 3314393 |
| IP-kode | IP 66 |
| Slagfasthetsklasse | IK 08 |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak, Vegg |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | DALI, Ta på |
| Antall ledningsgjennomføringer | 15 |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 350 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 50 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -25 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Nettverksklassifisert standby-effekt | 0.4 W |
| Antall lys på LS B16A | 17 |
| Antall lys på LS C16A | 28 |
| Høy innkoblingsstrøm | 31 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 262 µs |
| Strobeeffekt (SVM) | 0.02 |
| Lysytelse | 6640 lm |

Lyskilde

| | |
|---------|---|
| 1807483 |  |
|---------|---|

| | |
|--------------------|-------------|
| Lysfargetemperatur | 4000 Kelvin |
| Farge | grå |
| CRI | 80 |
| LXXBXX-data | L80B10 |
| Levetid | 50000 h |
| Risikogruppe | 0 |
| Lengde | 153.6 cm |
| Bredde | 8 cm |
| Høyde | 7.6 cm |
| Nettvekt | 1.95 kg |
| Bruttovekt | 2.087 kg |