




WATERPROOF V DALI 1500

50 W 840 IP66

Odkryj nasze nowe portfolio produktów technicznych: SLVtec. Dzięki najnowszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Od lamp odpornych na wilgoć po reflektory wewnętrzne: nasze wysokiej jakości produkty wyróżniają się funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem ceny do wydajności. Obejmują lampę WATERPROOF V, która dzięki ochronie IP66 chroni przed silnymi strumieniami wody i jest również dostępna w wersji DALI. Barwę światła (3000 K/4000 K) i natężenie światła można łatwo zmienić za pomocą przełącznika DIP. Wstępnie zainstalowany zestaw okablowania przelotowego umożliwia szybkie i łatwe połączenie dwóch lamp. Montaż jest również bardzo łatwy dzięki wyjmowanemu nośnikowi sprzętu. Wybierz SLVtec jeszcze dziś.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007495
Kod IP	IP 66
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Liczba przewodów przelotowych	15
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	50 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.4 W
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	17
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	28
Poziom prądu rozruchowego	31 A
Czas trwania prądu rozruchowego	262 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	6640 lm

Źródła światła

1807483	
---------	---

Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kolor	szary
CRI	80
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Długość	153.6 cm
Szerokość	8 cm
Wysokość	7.6 cm
Waga netto	1.95 kg
Waga brutto	2.087 kg