




## WATERPROOF V DALI 1500

50 W 840 IP66

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlage, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki prepičajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spada tudi svetilka WATERPROOF V, ki je zaradi vrste zaščite IP66 zaščitena pred močnimi curki vode in je na voljo tudi kot različica DALI. Barvo svetlobe (3000 K/4000 K) in intenzivnost svetlobe je mogoče preprosto spremeniti s stikalom dip. Vnaprej nameščen komplet za ožičenje hitro in enostavno poveže dve luči. Zahvaljujoč odstranljivemu nosilcu za opremo je namestitev prav tako izjemno enostavna. Izberite SLVtec še danes.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007495
IP koda	IP 66
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	15
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	50 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.4 W
Število svetilk pri LS B16A	17
Število svetilk na LS C16A	28
Raven zagonskega toka	31 A
Trajanje zagonskega toka	262 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	6640 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin

## Svetlobnega Vira

1807483	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

<b>Barva</b>	siva
<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX podatki</b>	L80B10
<b>Življenjska doba</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	0
<b>Dolžina</b>	153.6 cm
<b>Širina</b>	8 cm
<b>Višina</b>	7.6 cm
<b>Neto teža</b>	1.95 kg
<b>Bruto teža</b>	2.087 kg