




## WATERPROOF V DALI 1500

50W 840 IP 66

Upptäck vår nya tekniska produktportfolio: SLVtec. Med hjälp av toppmodern LED-teknik erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusutrymmen. Från våtrumslampor till inomhusstrålkastare - våra högkvalitativa produkter övertygar med sin utmärkta funktionalitet och ett bra pris- och prestandaförhållande. Detta inkluderar också WATERPROOF V-lampor, som genom dess skyddsklass IP66 är skyddad mot kraftiga vattenstrålar och som även finns i DALI-version. Ljuskvaliteten (3000K/4000K) och ljusintensiteten kan enkelt regleras via Dip-omkopplare. Genom det förinstallerade genomgående kabelkitet kan två lampor snabbt och enkelt kopplas ihop. Den uttagbara enhetsbäraren ger en mycket enkel installation. Beställ din SLVtec-enhet idag.



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Art. Nej.                        | 1007495           |
| IP-kod                           | IP66              |
| Klass för slagtålighet           | IK 08             |
| Monteringsdetaljer               | Utanpåliggande    |
| Monteringsdetaljer               | Tak,Vägg          |
| Teknik för dimning               | DALI,Beröring     |
| Antal genomgående ledningar      | 15                |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 350 mA            |
| Skyddsklass                      | I                 |
| Watt                             | 50 W              |
| Minsta omgivningstemperatur      | -25 °C            |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C             |
| Nätverk Nominell standby-effekt  | 0.4 W             |
| Antal armaturer på LS B16A       | 17                |
| Antal armaturer på LS C16A       | 28                |
| Nivå för inkopplingsström        | 31 A              |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 262 µs            |
| Stroboskopisk effekt (SVM)       | 0.02              |
| Lumen                            | 6640 lm           |
| Ljusets färgtemperatur           | 4000 Kelvin       |
| Färg                             | matt grå          |

1807483



|             |          |
|-------------|----------|
| CRI         | 80       |
| LXXBXX Data | L80B10   |
| Livslängd   | 50000 h  |
| Riskgrupp   | 0        |
| Längd       | 153.6 cm |
| Bredd       | 8 cm     |
| höjd        | 7.6 cm   |
| Netto vikt  | 1.97 kg  |
| Bruttovikt  | 2.199 kg |