


PANEL V 625

34W 830/840

Descubra o nosso novo portfólio técnico de produtos: SLVtec. Com tecnologia LED de última geração, oferecemos soluções de iluminação funcionais e energeticamente eficientes para utilização no interior e no exterior. Desde luminárias à prova de humidade a projetores de grandes áreas - os nossos produtos de alta qualidade convencem pela funcionalidade e por uma relação preço-qualidade justa. Estes incluem a luminária PANEL V, que está disponível nas versões de montagem à superfície e de encastrar, bem como DALI. É possível mudar facilmente a temperatura de cor da luz (3000K/4000K), bem como a intensidade da luz, (4100 lm/4350 lm) através de um microinterruptor. Graças à elevada intensidade luminosa de até 120 lm/W e ao UGR<19, as luminárias são particularmente adequadas para espaços de escritório onde é importante uma iluminação sem brilho e homogénea. Para isso, o controlador externo permite uma instalação fácil. Escolha ainda hoje SLVtec.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Ref. n.º | 1007497 |
| IP Code | IP 40 / IP 54 |
| Resistência ao impacto | 0.35 Joule |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Teto, Teto com acessórios |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 900 mA |
| Classe de proteção | II |
| Potência | 34 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Eficiência operacional (LOR) | 1 |
| Número de luminárias no LS B16A | 30 |
| Número de luminárias no LS C16A | 51 |
| Nível de corrente de irrupção | 30 A |
| Duração da corrente de irrupção | 110 µs |
| Efeito estroboscópico (SVM) | 0.4 |
| Lúmen | 4100/4300 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000/4000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 115 ° |
| Cor | branco |
| CRI | 80 |

Fonte de luz

| | |
|--|---|
| |  |
|--|---|

Acessórios

| | |
|---------|---|
| 1007577 | PANEL V , cabo de segurança 1500 mm |
| 1007576 | PANEL 625 , aro de montagem encastrado |
| 1007475 | PANEL 625 , estrutura armação de montagem |

| | |
|--------------------------|----------|
| UGR ≤ | 22 |
| Dados LXXBXX | L80B10 |
| Vida útil | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Comprimento | 62 cm |
| Largura | 62 cm |
| Altura | 2.8 cm |
| Peso líquido | 1.49 kg |
| Peso bruto | 1.594 kg |
| Forma de recorte | quadrado |
| Comprimento de montagem | 61 cm |
| Largura de montagem | 61 cm |
| Profundidade de montagem | 8 cm |