


PANEL V 625

34 W 830/840

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlago, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki prepičajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. To vključuje svetilka PANEL V, ki je na voljo kot nadomestna, vgradna in DALI različica. Barvo svetlobe (3000 K/4000 K) in intenzivnost svetlobe (4100 lm/4350 lm) je mogoče preprosto spremeniti s stikalom dip. Zaradi visoke svetlobne učinkovitosti do 120 lm/W in UGR<19 so svetila še posebej primerna za pisarne, kjer je pomembna nebleščeča in homogena osvetlitev. Zunanji gonilnik zagotavlja enostavno namestitev. Izberite SLVtec še danes.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007497
IP koda	IP 40 / IP 54
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	34 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	1
Število svetilk pri LS B16A	30
Število svetilk na LS C16A	51
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	110 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	4100/4300 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	115 °
Barva	bela
CRI	80

Svetlobnega Vira

1807490	
---------	---

Dodatki

1007577	Varnostna vrh PANEL V , 1500 mm
1007576	Montažni okvir PANEL 625 , potopni
1007475	Montažni okvir za nad- gradno montažo PANEL 625

UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	62 cm
Širina	62 cm
Višina	2.8 cm
Neto teža	1.49 kg
Bruto teža	1.594 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	61 cm
Širina vgradnje	61 cm
Globina vgradnje	8 cm