


## PANEL V DALI 600

34W 830/840 UGR

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og uten-dørs. Fra vanntette armaturer i våtrom til High Bay i haller – de høyverdige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår armaturet PANEL V, som kan leveres som utenpåmontert eller innfelt variant, og i DALI-versjon. Lys-fargen (3000K/4000K) og lysytelsen (4100lm/4350lm) kan lett endres med en DIP-bryter. Med der høye lysutbyttet på opptil 120 lm/W og UGR<19 egner armaturete seg fremfor alt til kontorer, der det er viktig med en belysning som er blendingsfri og homogen. I tillegg er installeringen enkel med den eksterne LED-Driveren. Bestem deg i dag for SLVtec.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007504
EL nummer	3314382
IP-kode	IP 40 / IP 54
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	34 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Driftseffektivitet (LOR)	1
Nettverksklassifisert standby-effekt	0.5 W
Antall lys på LS B16A	52
Antall lys på LS C16A	52
Høy innkoblingsstrøm	7.9 A
Varighet innkoblingsstrøm	176 µs
Strobeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	4000/4200 lm

## Lyskilde

1807491	
---------	---

### Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1007577	PANEL V , sikkerhetsvajer 1500 mm
1007474	PANEL 600 utenpåliggende monteringsramme
1007575	PANEL 600 , nedsenket monteringsramme

Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	85 °
Farge	hvit
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Lengde	59.5 cm
Bredde	59.5 cm
Høyde	2.8 cm
Nettvekt	1.95 kg
Bruttovekt	2.087 kg
Utsnittsform	kvadratisk
Innfellingslengde	58.5 cm
Innfellingsbredde	58.5 cm
Innfellingsdybde	8 cm