


PANEL V DALI 600

34 W 830/840 UGR

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlago, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki prepičajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. To vključuje svetilka PANEL V, ki je na voljo kot nadomestna, vgradna in DALI različica. Barvo svetlobe (3000 K/4000 K) in intenzivnost svetlobe (4100 lm/4350 lm) je mogoče preprosto spremeniti s stikalom dip. Zaradi visoke svetlobne učinkovitosti do 120 lm/W in UGR<19 so svetila še posebej primerna za pisarne, kjer je pomembna nebleščeča in homogena osvetlitev. Zunanji gonilnik zagotavlja enostavno namestitvev. Izberite SLVtec še danes.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007504
IP koda	IP 40 / IP 54
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	200-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	34 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	1
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Število svetilk pri LS B16A	52
Število svetilk na LS C16A	52
Raven zagonskega toka	7.9 A
Trajanje zagonskega toka	176 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	4000/4200 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin

Svetlobnega Vira

1807491	
---------	---

Dodatki

1007577	Varnostna vrv PANEL V , 1500 mm
1007474	Montažni okvir za nadgradno montažo PANEL 600
1007575	Montažni okvir PANEL 600 , potopni

Kot sevanja	85 °
Barva	bela
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	59.5 cm
Širina	59.5 cm
Višina	2.8 cm
Neto teža	1.95 kg
Bruto teža	2.087 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	58.5 cm
Širina vgradnje	58.5 cm
Globina vgradnje	8 cm