




## INDUSTRY BATTEN V 1200

18/32W 830/840/857

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og uten-dørs. Fra vanntette armaturer i våtrom til High Bay i haller – de høyverdige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår armaturet INDUSTRY BATTEN V, som for øf-fekt (22W/41W), lysfarge (3000K/4000K/5700K) og lysytel-se (5220lm/5460/5760lm) kan stilles inn med en DIP-bry-ter. Installeringen går lett som en lek med festebasen, som kan fjernes. Med den integrerte trykklemmen kan strømtil-koblingen gjøres uten bruk av verktøy. Bestem deg i dag for SLVtec.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007506
EL nummer	3314243
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 04
Slagfasthet	0.5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	400/720 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	32 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,91
Antall lys på LS B16A	14
Antall lys på LS C16A	23
Høy innkoblingsstrøm	9.25 A
Varighet innkoblingsstrøm	720 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	3910/4350/4140 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000/5700 Kelvin
Spredningsvinkel	150 °

## Lyskilde

1807496	
---------	---

<b>Farge</b>	hvit
<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX-data</b>	L70B50
<b>Levetid</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	0
<b>Lengde</b>	122 cm
<b>Bredde</b>	6.1 cm
<b>Høyde</b>	7 cm
<b>Nettvekt</b>	1.28 kg
<b>Bruttovekt</b>	1.37 kg