




INDUSTRY BATTEN V 1200

18/32 W 830/840/857

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlage, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki prepičajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. To vključuje luč INDUSTRY BATTEN V, ki ji je moč (22W/41W), barvo svetlobe (3000K/4000K/5700K) in jakost svetlobe (5220lm/5460/5760lm) nastavljati prek dip stikala. Zahvaljujoč odstranljivemu nosilcu naprav je namestitev otročje lahka, zaradi vgrajene tlačne objemke pa se lahko električna povezava izvede brez orodja. Izberite SLVtec še danes.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007506
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 04
Odpornost proti udaru	0.5 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	400/720 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	32 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,91
Število svetilk pri LS B16A	14
Število svetilk na LS C16A	23
Raven zagonskega toka	9.25 A
Trajanje zagonskega toka	720 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	3910/4350/4140 lm
Barvna temperatura	3000/4000/5700 Kelvin
Kot sevanja	150 °
Barva	bela

Svetlobnega Vira

1807496	
---------	---

CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	122 cm
Širina	6.1 cm
Višina	7 cm
Neto teža	1.28 kg
Bruto teža	1.37 kg