




INDUSTRY BATTEN V 1500

22/42W 830/840/857

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. K tomu patří svítidlo INDUSTRY BATTEN V, jehož výkon (22W/41W), barva světla (3000K/4000K/5700K) a intenzita světla (5220lm/5460/5760lm) se dají nastavit prostřednictvím DIP přepínače. Instalace se dá hravě provést díky vyjímatelnému nosiči zařízení a s integrovanou tlakovou svorkou je elektrické připojení možné i bez nářadí. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007507
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 04
Rázová pevnost	0.5 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500/960 mA
Třída ochrany	I
Příkon	42 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,94
Počet svítidel na LS B16A	13
Počet svítidel na LS C16A	20
Úroveň rozběhového proudu	9.33 A
Doba trvání rozběhového proudu	850 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	5220/5760/5460 lm
Teplota barvy světla	3000/4000/5700 Kelvin
Úhel záření	150 °
Barva	bílá

Světelného Zdroje

1807495	
---------	---

CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Délka	152 cm
Šířka	6.1 cm
Výška	7 cm
Hmotnost netto	1.55 kg
Celková hmotnost	1.659 kg