



## DOWNLIGHT V 100

6W 830/840 IP54

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. Příkladem je DOWNLIGHT V 100 vestavné svítidlo, které je k dostání v bílé a černé barvě s plochým nebo lehce zapuštěným krytem. S příkonem 6W se barva světla (3000K/4000K) i intenzita světla (610lm/640lm) nastavují prostřednictvím DIP přepínače. Navíc se DOWNLIGHT V 100 rychle a snadno instalují přes integrovanou odbočnou krabici LED ovladače. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.

## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007508
Kód IP	IP20/54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop s příslušenstvím
Počet propojení	15
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	140 mA
Třída ochrany	II
Příkon	6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	332
Počet svítidel na LS C16A	480
Úroveň rozběhového proudu	12.2 A
Doba trvání rozběhového proudu	37 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.12
Lumen	610/640 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	105 °
Barva	černá
CRI	80

## Světelného Zdroje

1807481	
---------	---

### Příslušenství

1007476	DOWNLIGHT V 100 , plochý kryt bílá
1007479	DOWNLIGHT V 100 , lehce zapuštěný kryt černá
1007477	DOWNLIGHT V 100 , plochý kryt černá
1007478	DOWNLIGHT V 100 , lehce zapuštěný kryt bílá

Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Výška	3.7 cm
Průměr	7.5 cm
Hmotnost netto	0.141 kg
Celková hmotnost	0.151 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	5.5 cm
Vestavný průměr	9.5 cm