



DOWNLIGHT V 100

6W 830/840 IP54

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og utendørs. Fra vanntette armaturer i våtrom til High Bay i haller – de høyverdige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår DOWNLIGHT V 100 innfelt downlight som kan leveres i hvit eller sort med et flat eller frontring for inntrukket lyskilde. Ved et energiforbruk av 6W kan man stille inn lysfarge (3000K/4000K) og lysytelse (610lm/640lm) med DIP-bryter. I tillegg er DOWNLIGHT V 100 rask og enkel å installere med den integrerte koblingsboksen til LED-Drivren. Bestem deg i dag for SLVtec.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007508
EL nummer	3243724
IP-kode	IP20/54
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Antall ledningsgjennomføringer	15
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	140 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	332
Antall lys på LS C16A	480
Høy innkoblingsstrøm	12.2 A
Varighet innkoblingsstrøm	37 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.12
Lysytelse	610/640 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	svart

Lyskilde

1807481	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1007476	DOWNLIGHT V 100 , flatt deksel hvitt
1007479	DOWNLIGHT V 100 , lett nedsenket deksel svart
1007477	DOWNLIGHT V 100 , flatt deksel svart
1007478	DOWNLIGHT V 100 , lett nedsenket deksel hvitt

CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Høyde	3.7 cm
Diameter	7.5 cm
Nettvekt	0.141 kg
Bruttvekt	0.151 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	5.5 cm
Innfellingsdiameter	9.5 cm