



DOWNLIGHT V 100

6W 830/840 IP54

Ontdek onze nieuwe technische productportfolio: SLVtec.- Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Deze omvatten de DOWNLIGHT V 100 inbouwarmatuur, verkrijgbaar in wit of zwart met een vlakke of licht verzonken afdekking. Met een stroomverbruik van 6W zijn de lichtkleur (3000-K/4000K) en lichtintensiteit (610lm/640lm) instelbaar via een dipswitch. Hiervoor wordt de DOWNLIGHT V 100 snel en eenvoudig geïnstalleerd dankzij de geïntegreerde aansluitdoos van de ledriver. Kies vandaag nog voor SLVtec.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007508
IP-code	IP20/54
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond met toebehoren
Aantal doorvoerbedrading	15
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	140 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	332
Aantal armaturen bij LS C16A	480
Niveau van inschakelstroom	12.2 A
Duur van inschakelstroom	37 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.12
Lumen	610/640 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	zwart
CRI	80

Lichtbron

1807481	
---------	---

Toebehoren

1007476	DOWNLIGHT V 100 , platte afdekking wit
1007479	DOWNLIGHT V 100 , licht ingebouwde afdek- king zwart
1007477	DOWNLIGHT V 100 , platte afdekking zwart
1007478	DOWNLIGHT V 100 , licht ingebouwde afdek- king wit

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	3.7 cm
Diameter	7.5 cm
Nettogewicht	0.141 kg
Brutogewicht	0.151 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	5.5 cm
Inbouwdiameter	9.5 cm