



## DOWNLIGHT V 100

6W 830/840 IP54

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec. Met de modernste LED-technologie bieden we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze hoogwaardige producten overtuigen door hun functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Zo ook de inbouwarmatuur DOWNLIGHT V 100, die verkrijgbaar is in wit of zwart met een vlakke of licht verzonken afdekking. Bij een stroomverbruik van 6W is de lichtkleur (3000K/4000K) en lichtintensiteit (610lm/640lm) via dipswitches instelbaar. Bovendien kan de DOWNLIGHT V 100 snel en eenvoudig worden geïnstalleerd dankzij de geïntegreerde aansluitdoos van de led driver. Kies vandaag nog voor SLVtec.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007508
IP-code	IP20/54
Slagvastheidsklasse	IK 02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond met accessoires
Aantal bij doorlussen	15
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	140 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	332
Aantal armaturen bij LS C16A	480
Niveau van inschakelstroom	12.2 A
Duur van inschakelstroom	37 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.12
Lumen	610/640 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	zwart
CRI	80

## Lichtbron

1807481	
---------	---

## Accessoires

1007476	DOWNLIGHT V 100 , vlakke afdekking wit
1007479	DOWNLIGHT V 100 licht verzonken afdekking zwart
1007477	DOWNLIGHT V 100 , vlakke afdekking zwart
1007478	DOWNLIGHT V 100 , licht verzonken afdekking wit

<b>LXXBXX gegevens</b>	L70B50
<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	0
<b>Hoogte</b>	3.7 cm
<b>Diameter</b>	7.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.141 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.151 kg
<b>Vorm inbouwopening</b>	rond
<b>Inbouwdiepte</b>	5.5 cm
<b>Inbouwdiameter</b>	9.5 cm