



DOWNLIGHT V 100

6 W 830/840 IP54

Odkryj nasze nowe portfolio produktów technicznych: SLVtec. Dzięki najnowszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Od lamp odpornych na wilgoć po reflektory wewnętrzne: nasze wysokiej jakości produkty wyróżniają się funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem ceny do wydajności. Obejmują oprawę wpuszczaną DOWNLIGHT V 100, która jest dostępna w kolorze białym lub czarnym z płaską lub lekko cofniętą osłoną. Przy poborze mocy 6 W barwę światła (3000 K/4000 K) i natężenie światła (610 lm/640 lm) można regulować za pomocą przełączników DIP. Ponadto DOWNLIGHT V 100 można szybko i łatwo zainstalować dzięki zintegrowanej puszcze przyłączeniowej sterownika LED. Wybierz SLVtec jeszcze dziś.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007508
Kod IP	IP20/54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa z akcesoriami
Liczba przewodów przelotowych	15
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	140 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	6 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	332
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	480
Poziom prądu rozruchowego	12.2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	37 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.12
Strumień świetlny	610/640 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	105 °
Kolor	czarny
CRI	80

Źródła światła

1807481	
---------	---

Akcesoria

1007476	DOWNLIGHT V 100 , osłona płaska biała
1007479	DOWNLIGHT V 100 , lek- ko wpuszczana osłona czarna
1007477	DOWNLIGHT V 100 czarna , osłona płaska czarna
1007478	DOWNLIGHT V 100 , lek- ko wpuszczana osłona bi- ała

Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Wysokość	3.7 cm
średnica	7.5 cm
Waga netto	0.141 kg
Waga brutto	0.151 kg
Forma do wycinania	okrągła
Głębokość montażowa	5.5 cm
Średnica montażowa	9.5 cm