



DOWNLIGHT V 100

6 W 830/840 IP54

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlago, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spada vgradna svetilka DOWNLIGHT V 100, ki je na voljo v beli ali črni barvi z ravnim ali rahlo potopljenim pokrovom. S porabo energije 6 W lahko barvo svetlobe (3000K/4000 K) in jakost svetlobe (610 lm/640 lm) prilagodite prek stikala dip. Poleg tega je DOWNLIGHT V 100 mogoče hitro in enostavno namestiti zahvaljujoč vgrajeni priključni dozi gonilnika LED. Izberite SLVtec še danes.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007508
IP koda	IP20/54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop z dodatki
Število ožičenj	15
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	140 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	332
Število svetilk na LS C16A	480
Raven zagonskega toka	12.2 A
Trajanje zagonskega toka	37 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.12
Lumni	610/640 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	105 °
Barva	črna
CRI	80

Svetlobnega Vira

1807481	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

Dodatki

1007476	DOWNLIGHT V 100 , ploski pokrov, bel
1007479	DOWNLIGHT V 100 , delno potopni pokrov, črn
1007477	DOWNLIGHT V 100 , ploski pokrov, črn
1007478	DOWNLIGHT V 100 , lahko potopni pokrov, bel

LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Višina	3.7 cm
Premer	7.5 cm
Neto teža	0.141 kg
Bruto teža	0.151 kg
Oblika izreza	okrogel
Globina vgradnje	5.5 cm
Premer vgradnje	9.5 cm