



DOWNLIGHT V 100

6W 830/840 IP 54

Upptäck vår nya tekniska produktportfolio: SLVtec. Med hjälp av toppmodern LED-teknik erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusutrymmen. Från våtrumslampor till inomhusstrålkastare - våra högkvalitativa produkter övertygar med sin utmärkta funktionalitet och ett bra pris- och prestandaförhållande. Detta inkluderar denna infällda lampa DOWNLIGHT V 100, som erbjuds i vitt eller svart med ett platt eller lätt infällt hölje. Vid en strömförbrukning på 6W kan ljusfärgen (3000K/4000K) samt ljusintensiteten (610lm/640lm) regleras via Dip-omkopplare. Dessutom är lampan DOWNLIGHT V 100 enkel och snabb att installera genom LED-d-rivenhetens integrerade anslutningsdosa. Beställ din SLVtec-enhet idag.

Art. Nej.	1007508
IP-kod	IP20/54
Klass för slagtålighet	IK 02
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak med tillbehör
Antal genomgående ledningar	15
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	140 mA
Skyddsklass	II
Watt	6 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	332
Antal armaturer på LS C16A	480
Nivå för inkopplingsström	12.2 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	37 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.12
Lumen	610/640 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	matt svart
CRI	80

1807481	
1007476	DOWNLIGHT V 100 , platt hölje vitt
1007479	DOWNLIGHT V 100 , lätt infällt hölje svart
1007477	DOWNLIGHT V 100 , platt hölje svart
1007478	DOWNLIGHT V 100 , lätt infällt hölje vitt

LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
höjd	3.7 cm
Diameter	7.5 cm
Netto vikt	0.153 kg
Bruttovikt	0.202 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	5.5 cm
Installationsdiameter	9.5 cm