



DOWNLIGHT V 150

9/15W 830/840 IP54

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og uten-dørs. Fra vanntette armaturer i våtrom til High Bay i haller – de høyverdige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår DOWNLIGHT V 150 innfelt downlight som kan leveres i hvit eller sort med et flat eller frontring for inntrukket lyskilde. Ved et energiforbruk av 9W kan man stille inn lysfarge (3000K/4000K) og lysytelse (1750lm/1900lm) med DIP-bryter. I tillegg er DOWNLIGHT V 150 rask og enkel å installere med den integrerte koblingsboksen til LED-Drive-ren. Bestem deg i dag for SLVtec.

TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1007509 |
| EL nummer | 3243729 |
| IP-kode | IP20/54 |
| Slagfasthetsklasse | IK 02 |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Tak med tilbehør |
| Antall ledningsgjennomføringer | 15 |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 250/400 mA |
| Kapslingsgrad | II |
| Systemeffekt | 15 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Antall lys på LS B16A | 39 |
| Antall lys på LS C16A | 66 |
| Høy innkoblingsstrøm | 7.6 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 420 µs |
| Strobeeffekt (SVM) | 0.1 |
| Lysytelse | 1750/1900 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000/4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 105 ° |
| Farge | svart |

Lyskilde

| | |
|---------|---|
| 1807482 |  |
|---------|---|

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

| | |
|---------|---|
| 1007482 | DOWNLIGHT V 150 , lett nedsenket deksel hvitt |
| 1007481 | DOWNLIGHT V 150 , flatt deksel svart |
| 1007480 | DOWNLIGHT V 150 , flatt deksel hvitt |
| 1007483 | DOWNLIGHT V 150 , lett nedsenket deksel svart |

| | |
|---------------------|----------|
| CRI | 80 |
| LXXBXX-data | L70B50 |
| Levetid | 50000 h |
| Risikogruppe | 0 |
| Høyde | 3.9 cm |
| Diameter | 12.3 cm |
| Nettvekt | 0.221 kg |
| Bruttvekt | 0.236 kg |
| Utsnittsfom | rund |
| Innfellingsdybde | 5.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 15 cm |