



DOWNLIGHT V 150

9/15W 830/840 IP 54

Upptäck vår nya tekniska produktportfolio: SLVtec. Med hjälp av toppmodern LED-teknik erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusutrymmen. Från våtrumslampor till inomhusstrålkastare - våra högkvalitativa produkter övertygar med sin utmärkta funktionalitet och ett bra pris- och prestandaförhållande. Detta inkluderar denna infällda lampa DOWNLIGHT V 150, som erbjuds i vitt eller svart med ett platt eller lätt infällt hölje. Vid en strömförbrukning på 9W resp. 15W kan ljusfärgen (3000K/4000K) samt ljusintensiteten (1750lm/1900lm) regleras via Dip-omkopplare. Dessutom är lampan DOWNLIGHT V 150 enkel och snabb att installera genom LED-drivenhetens integrerade anslutningsdosa. Beställ din SLVtec-enhet idag.

Art. Nej.	1007509
IP-kod	IP20/54
Klass för slagtålighet	IK 02
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak med tillbehör
Antal genomgående ledningar	15
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	250/400 mA
Skyddsklass	II
Watt	15 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	39
Antal armaturer på LS C16A	66
Nivå för inkopplingsström	7.6 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	420 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.1
Lumen	1750/1900 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	matt svart
CRI	80

1807482	
1007482	DOWNLIGHT V 150 , lätt infällt hölje vitt
1007481	DOWNLIGHT V 150 , platt hölje svart
1007480	DOWNLIGHT V 150 , platt hölje vitt
1007483	DOWNLIGHT V 150 , lätt infällt hölje svart

LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
höjd	3.9 cm
Diameter	12.3 cm
Netto vikt	0.257 kg
Bruttovikt	0.327 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	5.5 cm
Installationsdiameter	15 cm