



DOWNLIGHT V 200

15/21 W 830/840 IP54

Découvrez notre nouveau portefeuille de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage économes en énergie et fonctionnelles pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires étanches à l'humidité aux projecteurs de halls, nos produits de qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur rapport qualité-prix juste. Le luminaire encastré DOWNLIGHT V 200, disponible en blanc ou noir avec cache plat ou légèrement encastré, en fait partie. Avec une consommation électrique de 15 W ou 21 W, la couleur de la lumière (3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse (2350 lm/2490 lm) peuvent être réglées via des commutateurs DIP. De plus, le DOWNLIGHT V 200 peut être installé rapidement et facilement grâce à la boîte de jonction intégrée du driver LED. Optez dès aujourd'hui pour SLVtec.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007510
Code IP	IP20/54
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond avec accessoires
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	380/550 mA
Indice de protection	II
Wattage	21 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	31
Nombre de luminaires sur LS C16A	53
Hauteur du courant d'appel	10.8 A
Durée du courant d'appel	352 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	2360/2490 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	105 °
Coloris	noir
CRI	80

Source Lumineuse

1807480	
---------	---

Accessoires

1007487	DOWNLIGHT V 200 , cache légèrement encastré noir
1007486	DOWNLIGHT V 200 , cache légèrement encastré blanc
1007485	DOWNLIGHT V 200 cache plat noir
1007484	DOWNLIGHT V 200 , cache plat blanc

Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Hauteur	3.9 cm
Diamètre	17.1 cm
Poids net	0.333 kg
Poids brut	0.356 kg
Forme de la découpe	Rond
Profondeur d'encastrement	5.5 cm
Diamètre d'encastrement	20 cm