



DOWNLIGHT V 200

15/21W 830/840 IP54

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og utendørs. Fra vanntette armaturer i våtrom til High Bay i haller – de høyverdige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår DOWNLIGHT V 200 innfelt downlight som kan leveres i hvit eller sort med et flat eller frontring for inntrukket lyskilde. Ved et energiforbruk av 15 hhv. 21 W kan man stille inn lysfarge (3000K/4000K) og lysytelse (2350lm/2490lm) med DIP-bryter. I tillegg er DOWNLIGHT V 200 rask og enkel å installere med den integrerte koblingsboksen til LED-Driveren. Bestem deg i dag for SLVtec.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007510
EL nummer	3243734
IP-kode	IP20/54
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Antall ledningsgjennomføringer	15
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	380/550 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	21 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	31
Antall lys på LS C16A	53
Høy innkoblingsstrøm	10.8 A
Varighet innkoblingsstrøm	352 µs
Strobeffekt (SVM)	0.04
Lysytelse	2360/2490 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	svart

Lyskilde

1807480	
---------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1007487	DOWNLIGHT V 200 , lett nedsenket deksel svart
1007486	DOWNLIGHT V 200 , lett nedsenket deksel hvitt
1007485	DOWNLIGHT V 200 , flatt deksel svart
1007484	DOWNLIGHT V 200 , flatt deksel hvitt

CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Høyde	3.9 cm
Diameter	17.1 cm
Nettvekt	0.333 kg
Bruttvekt	0.356 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	5.5 cm
Innfellingsdiameter	20 cm