



DOWNLIGHT V 200

15/21 W 830/840 IP54

Odkryj nasze nowe portfolio produktów technicznych: SLVtec. Dzięki najnowszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Od lamp odpornych na wilgoć po reflektory wewnętrzne: nasze wysokiej jakości produkty wyróżniają się funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem ceny do wydajności. Obejmują oprawę wpuszczaną DOWNLIGHT V 200, która jest dostępna w kolorze białym lub czarnym z płaską lub lekko cofniętą osłoną. Przy poborze mocy 15 W lub 21 W barwę światła (3000 K/4000 K) i natężenie światła (3000 K/4000 K) można regulować za pomocą przełączników DIP. Ponadto DOWNLIGHT V 200 można szybko i łatwo zainstalować dzięki zintegrowanej puszcze przyłączeniowej sterownika LED. Wybierz SLVtec jeszcze dziś.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007510
Kod IP	IP20/54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa z akcesoriami
Liczba przewodów przelotowych	15
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	380/550 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	21 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	31
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	53
Poziom prądu rozruchowego	10.8 A
Czas trwania prądu rozruchowego	352 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.04
Strumień świetlny	2360/2490 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	105 °
Kolor	czarny
CRI	80

Źródła światła

1807480	
---------	---

Akcesoria

1007487	DOWNLIGHT V 200 , lekko wpuszczana osłona czarna
1007486	DOWNLIGHT V 200 , lekko wpuszczana osłona biała
1007485	DOWNLIGHT V 200 , osłona płaska czarna
1007484	DOWNLIGHT V 200 , osłona płaska biała

Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Wysokość	3.9 cm
średnica	17.1 cm
Waga netto	0.333 kg
Waga brutto	0.356 kg
Forma do wycinania	okrągła
Głębokość montażowa	5.5 cm
Średnica montażowa	20 cm